

HSL *Töpferscheiben ein Handwerkleben lang.*

Alle Vorteile der HSL-Töpferscheiben im Überblick

- ✓ **Konstruktion an europäische Körpergröße angepasst - garantiert ergonomisches Arbeiten**
- ✓ **wahlweise als Stand- & Tischmodell erhältlich**
- ✓ **Standmodell inkl. Komfort-Sitz mit Gasdruckfederunterstützung, Sitz in Weite und Höhe justierbar**
- ✓ **schwere und absolut standfeste Ausführung**
- ✓ **Bei beiden Modellen werden ausschl. VA-Schrauben verwendet.**

DGUV ZERTIFIZIERT RCI 18003:

- ✓ Als einzige europäische Töpferscheiben entsprechen alle HSL-Modelle den von der Berufsgenossenschaft sicherheitsgeprüften DGUV Norm: HSL-Modelle sind absolut wasserdicht!
- ✓ Thermoschutzschalter als Überhitzungsschutz
- ✓ akustisches Warnsignal vor Abschaltung bei Überlastung

GEHÄUSE:

- ✓ Innen & Außen pulverbeschichtetes Vollstahl-Gehäuse - absolut robust und korrosionsbeständig
- ✓ beleuchtete An- & Ausschalter inkl. Kontroll- und Wartungsleuchte

ANTRIEB:

- ✓ wartungsfreies NORD Schneckengetriebe mit Lebensdauerschmierung
- ✓ inkl. Frequenzumrichter - gesamte elektr. Anlage funktentstört
- ✓ Wiederanlaufschutz - kein unbeabsichtigtes Anlaufen
- ✓ hoher Drehmoment auch bei kleiner Drehzahl

SCHEIBENKOPF:

- ✓ massiver Scheibenkopf aus Walz-Alu gedreht - absolut robust und korrosionsbeständig
- ✓ 3 Bohrungen zur Aufnahme von Mitnehmern
- ✓ Aufsatzteller (Siebdruck/Multiplex Platte (gepresste Birke) wasserfest verleimt)

SPRITZSCHUTZ:

- ✓ große ungeteilte Spritzschutzwanne aus Polystyrol, zum Reinigen leicht abnehmbar
- ✓ inkl. Wasserablauf

ABLAGEBRETT :

- ✓ inkl. Montagevorrichtung für ein optionales Höhen- Richtmaß (siehe Optionen)

FUSSPEDAL:

- ✓ 2-Taster Fußpedal - bleibt bei jeder Geschwindigkeitseinstellung stehen
- ✓ ohne Aufpreis kann anstatt dem 2-Taster auch ein Wippen-Fuß-Pedal ausgewählt werden
- ✓ spritzwassergeschützter Stecker

100 % MADE IN GERMANY:

- ✓ Verarbeitung & Fertigung aller HSL-Modelle erfolgt ausschließlich in Schwarzach (D).

SERVICE:

- ✓ erstklassiger & zuverlässiger Ersatzteil- und Reparaturservice (auch für Vorgänger-Modelle!)



SOZIALWIRTSCHAFTLICH:

Die Johannes Diakonie ist ein Unternehmen der Diakonie Baden mit den Schwerpunkten Behindertenhilfe, Medizin und berufliche Bildung und beschäftigt über 2.600 Mitarbeiter.

Die Scharzacher Werkstätten beschäftigen Menschen mit Behinderungen und verfolgen gemeinsam mit der Johannes Diakonie das Ziel einer bestmöglichen Förderung & Versorgung. Wir alle leisten somit einen höchst wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Inklusionsprozess.

HSL Töpferscheibe PROFI S-45 Standmodell



Technische Daten

Motorleistung:	370 Watt – 0,5 PS
Netzspannung:	230 V, 50 Hz
Drehzahl:	0 – 250 U/min. stufenlos regelbar
Drehrichtung:	wählbar, Rechts-Linkslauf mit Wiederanlaufsperr
Scheibenkopf:	Ø 320 mm, Aluminium Drehteller mit Zentrierrillen
Sitz:	justierbar, Sitzhöhe: 450-600 mm, Sitzweite: Mitte Sitz bis Mitte Scheibe 300-550 mm
Spritzschutzwanne:	Ø 560 mm
Zentrierleistung:	max. 45 Kg
Abmessungen:	L/B/H 725/510/285 mm
Gewicht:	ca. 57 Kg
Gewährleistung:	24 Monate

Lieferumfang:	Untergestell Gasdruckfeder-Sitz Ø 320 mm Alu-Drehscheibe mit 3 Bohrungen 1 Stück Ø 350 mm Aufsatzteller mit 3 Fixierstiften 2-Taster-Fußpedal frei beweglich, Spritzschutzwanne Ablagebrett
----------------------	---

Optionen:	fixierbares Höhen-Richtmaß, weitere Aufsatzteller
------------------	---



HSL Töpferscheibe PROFI T-45 Tischmodell



Technische Daten

Motorleistung:	370 Watt – 0,5 PS
Netzspannung:	230 V, 50 Hz
Drehzahl:	0 – 250 U/min. stufenlos regelbar
Drehrichtung:	wählbar, Rechts-Linkslauf mit Wiederanlaufsperr
Scheibenkopf:	Ø 320 mm, Aluminium Drehteller mit Zentrierrillen
Spritzschutzwanne:	Ø 560 mm
Zentrierleistung:	max. 45 Kg
Abmessungen:	L/B/H 725/510/285 mm
Gewicht:	ca. 57 Kg
Gewährleistung:	24 Monate

Lieferumfang:	Ø 320 mm Alu-Drehscheibe mit 3 Bohrungen 1 Stück Ø 350 mm Aufsatzteller mit 3 Fixierstiften 2-Taster-Fußpedal frei beweglich, Spritzschutzwanne Ablagebrett
----------------------	---

Optionen:	fixierbares Höhen-Richtmaß, weitere Aufsatzteller
------------------	---



HSL Töpferscheibe **Junior VS** Tischmodell

Die kleine handliche für Einsteiger & Hobbytöpfer.



Technische Daten

Antrieb:	Gleichstrommotor
Motorleistung:	150 Watt – 0,2 PS
Netzspannung:	230 V
Drehzahl:	bis ca. 200 U/min., stufenlos regelbar
Drehrichtung:	Rechtslauf (auf Bestellung auch Linkslauf möglich)
Scheibenkopf:	Ø 240 mm, Aluminium Drehteller mit Zentrierrillen
Spritzschutzwanne:	Ø 415 mm
Zentrierleistung:	max. 5 Kg
Abmessungen:	Ø /H 415/150 mm
Gewicht:	ca. 11 Kg
Gewährleistung:	24 Monate
Lieferumfang:	Ø 240 mm Alu-Drehscheibe Wipp-Fuß-Pedal frei beweglich, Spritzschutzwanne
Optionen:	freistehendes Höhen-Richtmaß



HSL

Alle Modelle im Überblick

MODELL	Profi S-45	Profi T-45	Junior VS
Abmessungen Gerät	L/B/H 725/510/285 mm	L/B/H 725/510/285 mm	Ø /H 415/150 mm
Untergestell + Sitz	✓	-	-
justierbare Sitzhöhe	450 – 600 mm	-	-
justierbare Sitzweite	300 – 550 mm	-	-
Zentrierleistung	max. 45 Kg	max. 45 Kg	max. 5 Kg
Gewicht	ca. 57 Kg	ca. 36 Kg	ca. 10 Kg
Motor	Nord Schneckengetriebe	Nord Schneckengetriebe	Gleichstrommotor
Motorleistung	370 Watt - 0,5 PS	370 Watt - 0,5 PS	150 Watt - 0,2 PS
Frequenzumrichter	✓	✓	-
Thermoschutzschalter	✓	✓	-
Warnsignal bei Überlastung	✓	✓	-
Wiederanlaufschutz	✓	✓	-
Drehzahl	0 - 250 U/min stufenlos	0 - 250 U/min stufenlos	0 - 200 U/min stufenlos
Drehrichtung	links und rechts	links und rechts	rechts*
Scheibenkopf	Ø 320 mm, Alu-Drehteller	Ø 320 mm, Alu-Drehteller	Ø 240 mm, Alu-Drehteller
Korrosionsbeständig	✓	✓	✓
Zentrierrillen	✓	✓	✓
3 Bohrungen für Aufsatzteller	✓	✓	-
Aufsatzteller mit 3 Fixierstiften	✓	✓	-
Gehäuse	Vollstahlgehäuse Innen & außen Pulverbeschichtet	Vollstahlgehäuse Innen & außen Pulverbeschichtet	Metall-Gehäuse Innen & außen Pulverbeschichtet
Schrauben aus Edelstahl	✓	✓	-
Schalter beleuchtet	✓	✓	✓
Kontroll- und Wartungsleuchte	✓	✓	-
Fußpedal Typ	2-Taster **	2-Taster **	Wipp -Fußpedal
Stecker spritzwassergeschützt	✓	✓	✓
Fußpedal frei beweglich	✓	✓	✓
Spritzschutzwanne Polystyrol	✓	✓	✓
Spritzschutzwanne abnehmbar	✓	✓	✓
Wasserablauf Schutzwanne	✓	✓	✓
Ablagebrett Polystyrol	✓	✓	-
Montage Vorrichtung für Höhen- Richtmaß	✓	✓	-
100 % Made in Germany	✓	✓	✓
Prüfzeichen DGUV	✓	✓	✓
Prüfzeichen CE	✓	✓	✓
24 Monate Gewährleistung	✓	✓	✓
Preis netto	1.665,00	1.382,66	415,83

Optionen & Zubehör			
Aufsatzteller Preis/Stk. netto	22,40	22,40	-
Aufsatzteller 5er-Pack, netto	94,00	94,00	-
Richtmaß Höhe & Durchmesser	54,60	54,60	68,60 (inkl. Fuß & Klemme)
* Drehrichtung	-	-	links statt rechts
**Fuß-Pedal	Wipp-Fußpedal statt 2-Taster	Wipp-Fußpedal statt 2-Taster	-
	ab Ende 2018 alternativ und ohne Aufpreis bestellbar		-

Alle Preise verstehen sich zzgl. 20 % MwSt. und ab Werk Hornstein